

Excellence in Sealants Since 1983....

Высокотехнологичные решения для герметизации и склеивания в строительстве и промышленности.

MF 40

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Средство для подготовки поверхностей перед нанесением герметиков, клеев и покрытий

ОПИСАНИЕ

MF 40 – универсальный очиститель на основе смеси спиртов, предназначенный для очистки непористых поверхностей перед нанесением различных герметиков, клеев и покрытий.

Средство MF 40 используется для очистки следующих непористых оснований: металлы (без покрытия или с порошковым покрытием), полимерные материалы, эмалированное стекло (керамика) и лакированные поверхности.

Продукт предназначен для профессионального применения.

Перед применением рекомендуется провести предварительные испытания с используемыми материалами в каждом конкретном случае.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Готовый к применению продукт
- Обладает очень сильным очищающим и обезжирающим эффектом
- Подходит для большинства поверхностей
- Высыхает быстро и без остатков
- Не требует вентиляции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	Тестируемый параметр
Химическая основа	Смесь спиртов
Цвет	Прозрачный
Плотность	≈ 0,8 кг/л
Температура вспышки	12 °C
Температура применения	от +5 до 40 °C
Метод нанесения	протирание поверхности с помощью безворсового материала
Время для испарения растворителя	10 минут (23 °C и 50 % о.в.в.)
Расход	≈ 30–60 мл/м2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Общие рекомендации

- Для проведения работ по очистке поверхностей необходимо использовать только чистые безворсовые салфетки, обладающих хорошей впитываемостью.
- При каждом повторном протирание необходимо заменять салфетку.
- Протирание производится только в одном направлении, чтобы избежать повторного загрязнения.
- Идеальная температура поверхности и обработки – от 15 до 25 °C.
- При нанесении очистителя на поверхность при низких температурах, основание остывает, что может привести к конденсации влаги на поверхности. В этом случае рекомендуется после очистки выждать 10 минут, перед дальнейшей работой с основанием.
- Расход материала зависит от характеристик оснований и технологических процессов.

Этапы очистки

- В случае наличия на поверхности грубых частиц грязи или пыли, удалите их щеткой или другим подходящим способом.
- Налейте небольшой количества очистителя в отдельную емкость. Не рекомендуется производить смачивание из оригинальной упаковки.
- Протрите поверхность салфеткой предварительно смоченной средством MF 40.
- Замените салфетку и повторите процедуру.
- Повторяйте процедуру до тех пор, пока салфетка не будет оставаться чистой.
- Дальнейшее нанесение герметика, клея или покрытия, допускается только после полного высыхания поверхности. Среднее время высыхания от 5 до 30 минут, в зависимости от температуры и влажности в помещении.
- Если нанесение герметика, клея или покрытия не было совершено в течение 4 часов, необходимо произвести повторную очистку.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гарантированный срок годности продукта составляет 36 месяцев при хранении в температурном диапазоне от +5°C до + 25°C в сухом месте в заводской упаковке. Этот продукт должен храниться на складе, подходящем для горючих материалов. После открытия ёмкости с очистителем следует держать плотно закупоренными. Хранение продукта под прямым воздействием солнца или других источников тепла строго запрещено!

УПАКОВКА

Канистры 500 мл, 1 л, 5 л, 25 л.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДАННЫХ

Все технические параметры, приведенные в данном документе, основаны на результатах лабораторных тестов. Реальные их значения при замере могут отличаться по независящим от нас причинам.

Информация по охране здоровья и безопасности

Для получения более детальной информации об использовании, хранении и утилизации данного продукта следует обращаться к Сертификату Безопасности Продукта, который содержит физические, экологические и другие важные данные.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Информация и детальные рекомендации по нанесению и конечному использования продукта, предоставлены добросовестно и базируются на знаниях и опыте компании Джифлекс. Приведенные данные действительны только в случае правильного транспортирования, хранения, нанесения и использования в соответствии с рекомендациями компании Джифлекс. Из-за различий в материале, поверхностях и действительных условиях нанесения и применения не может гарантироваться надлежащее товарное состояния или пригодность продукта для определенных целей. Также не гарантируется ответственность, возникающая в случае каких-либо договорных отношений, выводов, полученных из этой информации, из письменных рекомендаций или из других предоставленных источников информации. Пользователь продукта должен самостоятельно протестировать продукт на пригодность для требуемого применения. Джифлекс оставляет за собой право изменять свойства продуктов. Права собственности третьей стороны должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствие с существующими условиями по продаже и доставке товаров. Пользователь должен всегда руководствоваться последними изданиями Технических Описаний Продукта для используемого продукта, которые могут быть предоставлены по запросу.